



Vitrines verticales réfrigérées

Catalog
2018

Économies d'énergie | Éclairage LED | Fonctionnement 24h/24

www.cedfabsltd.co.uk



Les vitrines verticales réfrigérées de la gamme Money Maker de CED sont la réponse respectueuse de l'environnement pour la vente en grande quantité de produits réfrigérés à emporter.

Ces modules libre-service sont disponibles en 5 longueurs standards, 2 profondeurs et peuvent être équipés de 3 ou 4 étagères en inox réglables. L'espace de présentation est optimisé et les bouteilles peuvent aussi être stockées en fond de cuve sous les étagères de présentation. Un intérieur entièrement réalisé en acier inoxydable 304 avec finition poli brillant à l'arrière et à l'intérieur des panneaux latéraux offrant un espace de présentation accueillant, où les produits sont mis en valeur par un éclairage LED à diffusion horizontale et verticale (4000 K).

Chaque modèle est fourni avec rideau de nuit isolant amovible permettant des économies d'énergie, avec fonctionnement 24h/24, dégivrage automatique, panneaux d'extrémité en inox massif isolants et évaporation des eaux de condensation. Chaque étagère de présentation est également dotée d'une réglette porte-étiquette de hauteur 40 mm.

La gamme Money Maker est également disponible dans toutes les dimensions avec volet roulant isolant. Celui-ci, disposé en partie supérieure, est réalisé en aluminium et comporte une fermeture à clé. Qu'il soit standard ou équipé d'un volet roulant, la hauteur du module reste la même.

Chaque Money Maker de CED est mobile et monté sur des roulettes à frein, robustes, avec un pied central réglable, pour un déplacement, un positionnement final et une mise à niveau faciles. Une version à roulettes renforcées est également disponible.



Optimis



*

Grande capacité et visibilité maximale



*

Sécurité intégrée

Maximisez les ventes !



3



Des stations-service aux supérettes, des rayons d'alimentation aux campus, le Money Maker est la vitrine réfrigérée idéale pour la vente des produits à emporter.



*

Plus de 20 modèles disponibles



*En photo : option avec roulettes renforcées

Vitrine réfrigérée Money Maker à 4 niveaux avec rideau de nuit

Vitrine avec rideau de nuit



Options



EN HAUT : Panier à accrocher pour achats d'impulsion.

À GAUCHE : Panneaux latéraux en verre panoramique



Vitrine réfrigérée Money Maker à 4 niveaux avec rideau de nuit

Modèle	MM600SHT	MM900SHT	MM1200SHT	MM1500SHT	MM1800SHT
Contenance (Litres)	160	240	330	420	510
Longueur (mm)	600	900	1200	1500	1800
Profondeur (mm)	635(+50)	635(+50)	635(+50)	635(+50)	635(+50)
Hauteur (mm)	1725	1725	1725	1725	1725
3 étagères + base	Inclus	Inclus	Inclus	Inclus	Inclus
Rideau de nuit	Inclus	Inclus	Inclus	Inclus	Inclus
Profondeur des étagères (mm) (4 bouteilles de soda d'1/2 litre)	291	291	291	291	291
Profondeur de la cuve (mm) (6 bouteilles de soda d'1/2 litre)	400	400	400	400	400
Poids (hors emballage) (kg)	157	187	217	247	275
Type de réfrigérant	R290	R290	R290	R290	R290
Puissance (kW)	1,31	1,48	1,66	1,69	1,72
Dégagement total de chaleur à une température ambiante de 25 °C (watts)	1508	2004	2235	2235	2454
Alimentation électrique	13 A 230 V	13 A 230 V	13 A 230 V	13 A 230 V	13 A 230 V

Options

Modèle	MM600SHT	MM900SHT	MM1200SHT	MM1500SHT	MM1800SHT
Roulettes renforcées Ø 100 mm	HDC6	HDC9	HDC12	HDC15	HDC18
Hauteur révisée (mm)	1765	1765	1765	1765	1765
Panier à accrocher pour achats d'impulsion	MMIB6	MMIB9	MMIB12	MMIB15	MMIB18
Taille du panier : L x H x P (mm)	540 x 99 x 210	840 x 99 x 210	1140 x 99 x 210	1440 x 99 x 210	1740 x 99 x 210
Panneaux latéraux en verre	DGPS	DGPS	DGPS	DGPS	DGPS

Principales caractéristiques

- Vitrine réfrigérée mobile compacte, pour les emplacements de vente où l'espace est limité.
- Dotée d'une réfrigération intégrale écoénergétique à fluide hydrocarbure R290.
- Utilisation en libre-service (arrière fixe).
- 3 étagères en inox à hauteur réglable, pour une plus grande zone de présentation des produits réfrigérés.
- Base réfrigérée supplémentaire, généralement utilisée pour le stockage des bouteilles.
- Les étagères accueillent généralement des bouteilles de soda d'1/2 litre de hauteur 240 mm et des sandwichs emballés.
- Température intérieure comprise entre 0 et 5 °C (à température ambiante de 27 °C et avec une humidité relative de 55 %).
- Éclairage des produits par des LED à diffusion horizontale et verticale (4000 Kelvin).
- Équipé d'un rideau de nuit isolant amovible permettant des économies d'énergie.
- Longueurs disponibles : 600, 900, 1200, 1500 et 1800 mm.
- Profondeur : 635 mm (+50), hauteur : 1725 mm.
- Fonctionnement 24h/24.
- Structure en acier satiné (extérieur) et poli brillant (intérieur).
- Panneau arrière en acier poli brillant à positionner contre un mur
- Dotée d'un tableau de commande et d'un panneau d'affichage des températures digital à faible hauteur (côté client).
- Doté d'un système de contrôle de la température « infalsifiable ».
- Réglettes porte-étiquette/PLV de hauteur 40 mm fournies.
- Le système automatique d'évaporation intégrale de l'eau de condensation élimine le besoin d'un système d'évacuation.
- Fournie avec 2 m de câble, un enrouleur et une prise pour le branchement (13 A, 230 V, 50 Hz).
- Panneau de façade avant amovible en inox, pour un nettoyage et un entretien plus faciles.
- Plaques de fond amovibles et modulables pour un nettoyage et un entretien plus faciles.
- Équerres pour positionnement mural incluses, afin de garantir une bonne ventilation du module.

Types de présentations alimentaires

Boissons :

Plates et gazeuses, en bouteilles, cannettes ou briques en carton, eau, boissons lactées, limonade, vin, bière, jus de fruits et boissons nutritionnelles.

Aliments :

Sandwichs emballés, baguettes, petits pains, salades, pâtes, en-cas au fromage, gâteaux et pâtisseries à la crème, yaourts, céréales et fruits.

Options

Roulettes renforcées Ø 100 mm

Jeu de roulettes renforcées - 2 avec frein côté client (charge de 200 kg/roulette, la hauteur du module passe à 1765 mm)

Panier pour achats d'impulsion

Panier crochetable à grille chromée, type cadre ouvert continu, pour la présentation à température ambiante (chips, etc.) à l'avant du présentoir. Idéal pour optimiser les achats d'impulsion ou pour mettre en avant les offres de menus. La profondeur du panier permet de stocker 6 paquets de chips de 32,5 g standards.

Panneaux latéraux en verre panoramique.

Les panneaux latéraux à double vitrage offrent une vue plus panoramique des produits présentés, tout en apportant aussi plus de lumière naturelle dans le présentoir. L'éclairage LED vertical est conservé dans la zone de présentation.



Vitrine réfrigérée Money Maker à 5 niveaux avec rideau de nuit

Vitrine avec rideau de nuit



Options



EN HAUT: Panier à accrocher pour achats d'impulsion.

À GAUCHE: Panneaux latéraux en verre panoramique



Vitrine réfrigérée Money Maker à 5 niveaux avec rideau de nuit

Modèle	MM600LHT	MM900LHT	MM1200LHT	MM1500LHT	MM1800LHT
Contenance (Litres)	260	397	552	700	862
Longueur (mm)	600	900	1200	1500	1800
Profondeur (mm)	795(+50)	795(+50)	795(+50)	795(+50)	795(+50)
Hauteur (mm)	1965	1965	1965	1965	1965
4 étagères + base	Inclus	Inclus	Inclus	Inclus	Inclus
Rideau de nuit	Inclus	Inclus	Inclus	Inclus	Inclus
Profondeur des étagères (mm) (6 bouteilles de soda d'1/2 litre)	391	391	391	391	391
Profondeur de la cuve (mm) (8 bouteilles de soda d'1/2 litre)	560	560	560	560	560
Poids (hors emballage) (kg)	192	231	270	311	349
Type de réfrigérant	R290	R290	R290	R290	R290
Puissance (kW)	1,31	1,48	1,67	1,70	1,72
Dégagement total de chaleur à une température ambiante de 25 °C (watts)	1508	2004	2235	2235	2454
Alimentation électrique	13 A 230 V	13 A 230 V	13 A 230 V	13 A 230 V	13 A 230 V

Options

Modèle	MM600LHT	MM900LHT	MM1200LHT	MM1500LHT	MM1800LHT
Roulettes renforcées Ø 100 mm	HDC6	HDC9	HDC12	HDC15	HDC18
Hauteur révisée (mm)	2005	2005	2005	2005	2005
Panier à accrocher pour achats d'impulsion	MMIB6	MMIB9	MMIB12	MMIB15	MMIB18
Taille du panier : L x H x P (mm)	540 x 99 x 210	840 x 99 x 210	1140 x 99 x 210	1440 x 99 x 210	1740 x 99 x 210
Panneaux latéraux en verre	DGPL	DGPL	DGPL	DGPL	DGPL

Principales caractéristiques

- › Vitrine réfrigérée mobile dans différentes tailles, pour les emplacements de vente où une capacité de présentation maximale est primordiale.
- › Dotée d'une réfrigération intégrale écoénergétique à fluide hydrocarbure R290.
- › Utilisation en libre-service (arrière fixe).
- › 4 étagères en inox à hauteur réglable, pour une zone de présentation des produits réfrigérés maximale avec un encombrement minimal.
- › Base réfrigérée supplémentaire, généralement utilisée pour le stockage des bouteilles.
- › Les étagères accueillent généralement des bouteilles de soda d'1/2 litre de hauteur 240 mm et des sandwichs emballés.
- › Température intérieure comprise entre 0 et 5 °C (à température ambiante de 27 °C et avec une humidité relative de 55 %).
- › Éclairage des produits par des LED à diffusion horizontale et verticale (4000 Kelvin).
- › Équipé d'un rideau de nuit isolant amovible permettant des économies d'énergie.
- › Longueurs disponibles : 600, 900, 1200, 1500 et 1800 mm.
- › Profondeur : 795 mm (+50), hauteur : 1965 mm.
- › Fonctionnement 24h/24.
- › Structure en acier satiné (extérieur) et poli brillant (intérieur).
- › Panneau arrière en acier poli brillant à positionner contre un mur
- › Dotée d'un tableau de commande et d'un panneau d'affichage des températures digital à faible hauteur (côté client).
- › Doté d'un système de contrôle de la température « infalsifiable ».
- › Réglettes porte-étiquette/PLV de hauteur 40 mm fournies.
- › Le système automatique d'évaporation intégrale de l'eau de condensation élimine le besoin d'un système d'évacuation.
- › Fournie avec 2 m de câble, un enrouleur et une prise pour le branchement (13 A, 230 V, 50 Hz).
- › Panneau de façade avant amovible en inox, pour un nettoyage et un entretien plus faciles.
- › Plaques de fond amovibles et modulables pour un nettoyage et un entretien plus faciles.
- › Équerres pour positionnement mural incluses, afin de garantir une bonne ventilation du module.

Types de présentations alimentaires

Boissons :

Plates et gazeuses, en bouteilles, cannettes ou briques en carton, eau, boissons lactées, limonade, vin, bière, jus de fruits et boissons nutritionnelles.

Aliments :

Sandwichs emballés, baguettes, petits pains, salades, pâtes, en-cas au fromage, gâteaux et pâtisseries à la crème, yaourts, céréales et fruits.

Options

Roulettes renforcées Ø 100 mm

Jeux de roulettes renforcées - 2 avec frein côté client (charge de 200 kg/roulette, la hauteur du module passe à 2005 mm)

Panier pour achats d'impulsion

Panier crochetable à grille chromée, type cadre ouvert continu, pour la présentation à température ambiante (chips, etc.) à l'avant du présentoir. Idéal pour optimiser les achats d'impulsion ou pour mettre en avant les offres de menus. La profondeur du panier permet de stocker 6 paquets de chips de 32,5 g standards.

Panneaux latéraux en verre panoramique.

Les panneaux latéraux à double vitrage offrent une vue plus panoramique des produits présentés, tout en apportant aussi plus de lumière naturelle dans le présentoir. L'éclairage LED vertical est conservé dans la zone de présentation.

Vitrine réfrigérée Money Maker à 4 niveaux avec volet roulant

Vitrine avec volet roulant



Options



EN HAUT: Panier à accrocher pour achats d'impulsion.

À GAUCHE: Panneaux latéraux en verre panoramique



Vitrine réfrigérée Money Maker à 4 niveaux avec volet roulant

Modèle	MM600SRHT	MM900SRHT	MM1200SRHT	MM1500SRHT	MM1800SRHT
Contenance (Litres)	160	240	330	420	510
Longueur (mm)	600	900	1200	1500	1800
Profondeur (mm)	635(+50)	635(+50)	635(+50)	635(+50)	635(+50)
Hauteur (mm)	1725	1725	1725	1725	1725
3 étagères + base	Inclus	Inclus	Inclus	Inclus	Inclus
Volet roulant (Hauteur du module: 1725 mm)	Inclus	Inclus	Inclus	Inclus	Inclus
Profondeur des étagères (mm) (4 bouteilles de soda d'1/2 litre)	291	291	291	291	291
Profondeur de la cuve (mm) (6 bouteilles de soda d'1/2 litre)	400	400	400	400	400
Poids (hors emballage) (kg)	167	197	227	257	288
Type de réfrigérant	R290	R290	R290	R290	R290
Puissance (kW)	1,31	1,48	1,66	1,69	1,72
Dégagement total de chaleur à une température ambiante de 25 °C (watts)	1508	2004	2235	2235	2454
Alimentation électrique	13 A 230 V	13 A 230 V	13 A 230 V	13 A 230 V	13 A 230 V

Options

Modèle	MM600SRHT	MM900SRHT	MM1200SRHT	MM1500SRHT	MM1800SRHT
Roulettes renforcées Ø 100 mm	HDC6	HDC9	HDC12	HDC15	HDC18
Hauteur révisée (mm)	1765	1765	1765	1765	1765

Panier à accrocher pour achats d'impulsion	MMIB6	MMIB9	MMIB12	MMIB15	MMIB18
Taille du panier : L x H x P (mm)	540 x 99 x 210	840 x 99 x 210	1140 x 99 x 210	1440 x 99 x 210	1740 x 99 x 210

Panneaux latéraux en verre	DGPS	DGPS	DGPS	DGPS	DGPS
----------------------------	------	------	------	------	------

Principales caractéristiques

- › Vitrine réfrigérée mobile compacte, pour les emplacements de vente où l'espace est limité.
- › Dotée d'une réfrigération intégrale écoénergétique à fluide hydrocarbure R290.
- › Utilisation en libre-service (arrière fixe).
- › 3 étagères en inox à hauteur réglable, pour une plus grande zone de présentation des produits réfrigérés.
- › Base réfrigérée supplémentaire, généralement utilisée pour le stockage des bouteilles.
- › Les étagères accueillent généralement des bouteilles de soda d'1/2 litre de hauteur 240 mm et des sandwichs emballés.
- › Température intérieure comprise entre 0 et 5 °C (à température ambiante de 27 °C et avec une humidité relative de 55 %).
- › Éclairage des produits par des LED à diffusion horizontale et verticale (4000 Kelvin).
- › Volet roulant verrouillable - type supérieur, isolant avec lamelles en aluminium.
- › Longueurs disponibles : 600, 900, 1200, 1500 et 1800 mm.
- › Profondeur : 635 mm (+50), hauteur : 1725 mm.
- › Fonctionnement 24h/24.
- › Structure en acier satiné (extérieur) et poli brillant (intérieur).
- › Panneau arrière en acier poli brillant à positionner contre un mur
- › Dotée d'un tableau de commande et d'un panneau d'affichage des températures digital à faible hauteur (côté client).
- › Doté d'un système de contrôle de la température « infalsifiable ».
- › Réglettes porte-étiquette/PLV de hauteur 40 mm fournies.
- › Le système automatique d'évaporation intégrale de l'eau de condensation élimine le besoin d'un système d'évacuation.
- › Fournie avec 2 m de câble, un enrouleur et une prise pour le branchement (13 A, 230 V, 50 Hz).
- › Panneau de façade avant amovible en inox, pour un nettoyage et un entretien plus faciles.
- › Plaques de fond amovibles et modulables pour un nettoyage et un entretien plus faciles.
- › Équerres pour positionnement mural incluses, afin de garantir une bonne ventilation du module.

Types de présentations alimentaires

Boissons :

Plates et gazeuses, en bouteilles, cannettes ou briques en carton, eau, boissons lactées, limonade, vin, bière, jus de fruits et boissons nutritionnelles.

Aliments :

Sandwichs emballés, baguettes, petits pains, salades, pâtes, en-cas au fromage, gâteaux et pâtisseries à la crème, yaourts, céréales et fruits.

Options

Roulettes renforcées Ø 100 mm

Jeu de roulettes renforcées - 2 avec frein côté client (charge de 200 kg/roulette, la hauteur du module passe à 1765 mm).

Panier pour achats d'impulsion

Panier crochetable à grille chromée, type cadre ouvert continu, pour la présentation à température ambiante (chips, etc.) à l'avant du présentoir. Idéal pour optimiser les achats d'impulsion ou pour mettre en avant les offres de menus. La profondeur du panier permet de stocker 6 paquets de chips de 32,5 g standards.

Panneaux latéraux en verre panoramique.

Les panneaux latéraux à double vitrage offrent une vue plus panoramique des produits présentés, tout en apportant aussi plus de lumière naturelle dans le présentoir. L'éclairage LED vertical est conservé dans la zone de présentation.



Vitrine réfrigérée Money Maker à 5 niveaux avec volet roulant

Vitrine avec volet roulant



Options



EN HAUT : Panier à accrocher pour achats d'impulsion.
À GAUCHE : Panneaux latéraux en verre panoramique



Principales caractéristiques

- › Vitrine réfrigérée mobile pour les emplacements de vente où une capacité de présentation maximale est primordiale.
- › Dotée d'une réfrigération intégrale écoénergétique à fluide hydrocarbone R290.
- › Utilisation en libre-service (arrière fixe).
- › 4 étagères en inox à hauteur réglable, pour une zone de présentation des produits réfrigérés maximale avec un encombrement minimal.
- › Base réfrigérée supplémentaire, généralement utilisée pour le stockage des bouteilles.
- › Les étagères accueillent généralement des bouteilles de soda d'1/2 litre de hauteur 240 mm et des sandwichs emballés.
- › Température intérieure comprise entre 0 et 5 °C (à température ambiante de 27 °C et avec une humidité relative de 55 %).
- › Éclairage des produits par des LED à diffusion horizontale et verticale (4000 Kelvin).
- › Volet roulant verrouillable - type supérieur, isolant avec lamelles en aluminium.
- › Longueurs disponibles : 600, 900, 1200, 1500 et 1800 mm.
- › Profondeur : 795 mm (+50), hauteur : 1965 mm.
- › Fonctionnement 24h/24.
- › Structure en acier satiné (extérieur) et poli brillant (intérieur).
- › Panneau arrière en acier poli brillant à positionner contre un mur
- › Dotée d'un tableau de commande et d'un panneau d'affichage des températures digital à faible hauteur (côté client).
- › Dotée d'un système de contrôle de la température « infalsifiable ».
- › Réglettes porte-étiquette/PLV de hauteur 40 mm fournies.
- › Le système automatique d'évaporation intégrale de l'eau de condensation élimine le besoin d'un système d'évacuation.
- › Fournie avec 2 m de câble, un enrouleur et une prise pour le branchement (13 A, 230 V, 50 Hz).
- › Panneau de façade avant amovible et modulable, pour un nettoyage et un entretien plus faciles.
- › Plaques de fond amovibles et modulables pour un nettoyage et un entretien plus faciles.
- › Équerres pour positionnement mural incluses, afin de garantir une bonne ventilation du module.

Vitrine réfrigérée Money Maker à 5 niveaux avec volet roulant

Modèle	MM600LRHT	MM900LRHT	MM1200LRHT	MM1500LRHT	MM1800LRHT
Contenance (Litres)	260	397	552	700	862
Longueur (mm)	600	900	1200	1500	1800
Profondeur (mm)	795(+50)	795(+50)	795(+50)	795(+50)	795(+50)
Hauteur (mm)	1965	1965	1965	1965	1965
4 étagères + base	Inclus	Inclus	Inclus	Inclus	Inclus
Volet roulant (Hauteur du module: 1965 mm)	Inclus	Inclus	Inclus	Inclus	Inclus
Profondeur des étagères (mm) (6 bouteilles de soda d'1/2 litre)	391	391	391	391	391
Profondeur de la cuve (mm) (8 bouteilles de soda d'1/2 litre)	560	560	560	560	560
Poids (hors emballage) (kg)	202	241	280	321	359
Type de réfrigérant	R290	R290	R290	R290	R290
Puissance (kW)	1,31	1,48	1,67	1,70	1,72
Dégagement total de chaleur à une température ambiante de 25 °C (watts)	1508	2004	2235	2235	2454
Alimentation électrique	13 A 230 V	13 A 230 V	13 A 230 V	13 A 230 V	13 A 230 V

Options

Modèle	MM600LRHT	MM900LRHT	MM1200LRHT	MM1500LRHT	MM1800LRHT
Roulettes renforcées Ø 100 mm	HDC6	HDC9	HDC12	HDC15	HDC18
Hauteur révisée (mm)	2005	2005	2005	2005	2005

Panier à accrocher pour achats d'impulsion	MMIB6	MMIB9	MMIB12	MMIB15	MMIB18
Taille du panier : L x H x P (mm)	540 x 99 x 210	840 x 99 x 210	1140 x 99 x 210	1440 x 99 x 210	1740 x 99 x 210

Panneaux latéraux en verre	DGPL	DGPL	DGPL	DGPL	DGPL
----------------------------	------	------	------	------	------

Types de présentations alimentaires

Boissons :

Plates et gazeuses, en bouteilles, cannettes ou briques en carton, eau, boissons lactées, limonade, vin, bière, jus de fruits et boissons nutritionnelles.

Aliments :

Sandwichs emballés, baguettes, petits pains, salades, pâtes, en-cas au fromage, gâteaux et pâtisseries à la crème, yaourts, céréales et fruits.

Options

Roulettes renforcées Ø 100 mm

Jeu de roulettes renforcées - 2 avec frein côté client (charge de 200 kg/roulette, la hauteur du module passe à 2005 mm)

Panier pour achats d'impulsion

Panier crochetable à grille chromée, type cadre ouvert continu, pour la présentation à température ambiante (chips, etc.) à l'avant du présentoir. Idéal pour optimiser les achats d'impulsion ou pour mettre en avant les offres de menus. La profondeur du panier permet de stocker 6 paquets de chips de 32,5 g standards.

Panneaux latéraux en verre panoramique.

Les panneaux latéraux à double vitrage offrent une vue plus panoramique des produits présentés, tout en apportant aussi plus de lumière naturelle dans le présentoir. L'éclairage LED vertical est conservé dans la zone de présentation.



Prêt à servir

CED Fabrications Limited
Units A1-A4, Falcon Court
Clayton Business Park
Clayton-le-Moors,
Hyndburn, Lancashire
BB5 5JD
Royaume Uni
www.cedfabsltd.co.uk

Contact en France
Tournus Equipement
25 avenue Jean Moulin
71700 Tournus - France
Tél : 03 85 27 42 53
Fax : 03 85 27 42 50
commercial@tournus.com
www.tournus.com

